



Volg de tips en adviezen van onze labelexperts voor een correcte applicatie van uw magneten, zodat deze goed blijven zitten en langdurig leesbaar en scanbaar blijven.

Stap 1: Schoonmaken

- Verwijder eventueel aanwezige labels van het oppervlak.
- Magnetten trekken stof en elektrostatische deeltjes aan. Maak het oppervlak waarop de magneten worden aangebracht dus eerst vetvrij, olievrij, stofvrij, schoon en droog. Gebruik onze [industriële ontvetter](#) voor het schoonmaken van zeer vette oppervlakken.



Stap 2: Monteren

- Vouw de magneet op de voorgestante vouwlijn, voordat u deze afscheurt van de rol.
- Gebruik een mal of een meetlat om de magneten overal op dezelfde hoogte en breedte aan te brengen. Voor meer informatie, bekijk onze [instructievideo](#) met tips voor het aanbrengen van magazijnlabels.
- Is de magneet scheef aangebracht? Verwijder deze dan in zijn geheel van het oppervlak. Als u de magneet over het oppervlak verschuift, kan het materiaal vervormen en zijn kleefkracht verliezen.
- De laatste magneet op de rol is met een smal, zelfklevend label bevestigd aan de kern. Verwijder dit label voorzichtig om te voorkomen dat het scheurt en er lijmresten op de magneet achterblijven.
- Tijdens het productieproces kan het voorkomen dat het magneetfolie kleine vlekken of vegen achterlaat op het label. Ook bij het monteren van de labels kan het gebeuren dat uw vingers vlekken achterlaten na het aanraken van de magneten. Deze vegen kunt u eenvoudig verwijderen met een [schoonmaakmiddel](#) op alcoholbasis en een zachte doek, zoals een microvezeldoek of een theedoek.



Magnetten op palletstellingen



Magnetten op legbordstellingen

Overige tips

- Het elektromagnetisch veld van magneten kan de werking van pacemakers beïnvloeden. Hoewel dit bij magnetische etiketten zelden van toepassing zal zijn, adviseren wij niettemin om een minimale afstand van 15 centimeter aan te houden tussen de magneten en de pacemaker.
- Laat pas geverfde oppervlakken eerst drogen, zodat de verf goed gehecht is aan het oppervlak. Dit voorkomt dat de magneetlabels door eventueel vrijkomende gassen loskomen.
- De magneten worden op rollen geprint volgens de aangeleverde database, voor extra snelheid en efficiëntie bij het aanbrengen.
- Breng horizontale stellinglabels van links naar rechts op de ligger aan en picklocatielabels per vak.

